

APZ107-___ Floor Low

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ РЕШЕТКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ КЛАДКИ ПЛИТКИ



Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Предназначен для решетки, которая сконструирована в виде лотка специально для кладки плитки или водонепроницаемого дерева
- Для безбарьерного доступа
- Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола

Свойства:

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Высота монтажа от 65 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Решетка является частью комплекта, ее дно покрыто специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной укладки плитки внутри решетки
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Гидрозатвор	28 мм
Скорость стока воды	32 л/мин.
Соппротивление гидрозатвора	575 Па
Диаметр сливной трубы	40 мм
Минимальная толщина бетона	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	80 – 106 мм
Глубина лотка решетки для кладки плитки	13 мм
Максимальная нагрузка	300 кг

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Решетка из нержавеющей стали FLOOR для кладки плитки или водонепроницаемого дерева
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп M6×12 – 2 шт.
- Крюк для демонтажа

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ107-300	8595580511852	300 мм	2,3981 кг	385×175×130 мм	9 шт.	144 шт.
APZ107-550	8595580505295	550 мм	3,7391 кг	620×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-650	8595580505318	650 мм	4,4832 кг	720×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-750	8595580505332	750 мм	4,6357 кг	820×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-850	8595580505356	850 мм	5,0433 кг	920×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-950	8595580505370	950 мм	5,4807 кг	1020×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-1050	8595580505257	1050 мм	6,2025 кг	1120×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ107-1150	8595580505271	1150 мм	6,3014 кг	1220×170×135 мм	12 шт.	36 шт.

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).

