

## APV4444

СЛИВНОЙ ТРАП 150×150/50/75, СТОК ПРЯМОЙ, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ФЛАНЕЦ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ВОРОТНИК 2-Х УРОВНЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ГИДРОЗАТВОР – СУХОЙ И МОКРЫЙ

### Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап – мокрый гидрозатвор
- Для открытых пространств, где может быть падение температуры ниже 0°C – сухой гидрозатвор
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

### Свойства:

- Решетка из нержавеющей стали 143×143×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37 – 110 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Воротник изоляции 2-го уровня для армирования стяжки под плиткой
- Фланец из нержавеющей стали для надежного соединения с гидроизоляцией укладочного типа
- Прямое подключение к стоку Ø75/50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность использования сухого или мокрого гидрозатвора
- Гидрозатвор препятствует проникновению запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

### Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

### Технические параметры:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Скорость стока через решетку (мокрый гидрозатвор) | 46 л/мин. |
| Скорость стока через решетку (сухой гидрозатвор)  | 62 л/мин. |
| Высота водяного столба мокрого гидрозатвора       | 51 мм     |
| Сопротивление гидрозатвора                        | 480 Па    |
| Класс нагрузки K3                                 | 300 кг    |

### Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм
- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Гидрозатвор – сухой
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Воротник 2-го уровня изоляции Ø105 мм
- Комплект прокладок

### Логистическая информация:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Вес (шт.)             | 1,3673 кг      |
| Размеры (шт.)         | 230×230×190 мм |
| Количество (упаковка) | 8 шт.          |
| Количество (паллета)  | 160 шт.        |

### Обозначение продукта:

|         |               |
|---------|---------------|
| Артикул | EAN           |
| APV4444 | 8595580518547 |

