

APV32

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50 ММ ПРЯМОЙ СТОК,
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГИДРОЗАТВОР –
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОЗАТВОР SMART

Область применения:

- Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9 – 95 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Прямое соединение для стоков Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Комбинированный гидрозатвор
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	37 л/мин.
Гидрозатвор	30 мм
Класс нагрузки K3	300 кг

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,4567 кг
Размеры (шт.)	280×170×140 мм
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV32	8595580503475

