



SteelTEX® IRON



ОПИСАНИЕ

SteelTEX® IRON - это выполненный на кислотной основе ингибитор, предназначен для удаления различного вида отложений, который может быть использован в широком диапазоне применения:

- для удаления ржавчины и коррозии с металлических поверхностей;
- для удаления известковых, кремнистых и пр. отложений в бойлерах, котлах и теплообменниках;
- для удаления следов окисления на различных металлах.

Применять с поверхностями металлов: сталь, медь, чугун.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Приготовьте 10-20 % раствор воды.
- После образования реакции добавьте небольшое количество ингибитора (3-5%) и продолжайте циркуляцию.
- По окончанию процедуры очистки, промыть нейтрализующим раствором **SteelTEX® NEUTRALIZER** и используя набор **SteelTEX® pH TEST** проконтролировать уровень pH . Нейтральный уровень **pH=7.**, а затем водой.
- Для пассивации поверхностей используйте **SteelTEX® PREVENT**

Используйте данный реагент со специальным насосным оборудованием торговой марки **Pump Eliminate ®**.

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
pH (раствор 10%)	1, 2 ± 0, 2
Удельный вес	1,25 ± 0,010 г / см ³
Точка кипения	100 °C

Описание носит информационный и рекомендательный характер.