Perła

стр. 58

Cr

Цвет без доплаты

Проект: *Terma*

Подключения:

ZX

Электрическая версия доступна на странице 226.

Рекомендуем:

Маскирующий интегрированный комплект

Оцинковка

Доступные размеры:

960 x 500



960 x 600



1360 x 500



1360 x 600



1760 x 500



1760 x 600

Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 MPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↕	B ↔	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм³]	[кг]	Код продукта
Порошковая краска										
960	500	50	337	172	200	360	180	3,16	11,80	WGPER096050
960	600	50	371	189	230	360	180	3,47	12,50	WGPER096060
1360	500	50	478	244	160	600	340	4,41	13,17	WGPER136050
1360	600	50	528	269	220	600	340	4,88	14,29	WGPER136060
1760	500	50	630	321	200	600	540	5,75	16,40	WGPER176050
1760	600	50	704	359	290	600	540	6,45	18,09	WGPER176060
Гальваническое покрытие										
960	500	50	229	117	200	360	180	3,16	11,80	WGPER096050
960	600	50	252	129	230	360	180	3,47	12,50	WGPER096060
1360	500	50	325	166	160	600	340	4,41	13,17	WGPER136050
1360	600	50	359	183	220	600	340	4,88	14,29	WGPER136060
1760	500	50	419	214	200	600	540	5,75	16,40	WGPER176050
1760	600	50	488	249	290	600	540	6,45	18,09	WGPER176060

Код конфигурации стр. 559

В комплекте: Радиатор с двумя запорными угловыми вентилями с внешней резьбой и термостатической головкой NOBLE (белые и сатин для радиаторов в соответствующих цветах, для всех остальных - хром), и адаптерами (металлопластик и медь).

ZX



A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Профиль: